



**LEGENDA:**

- ścieżka rowerowa – mieszanka mineralno-asfaltowa wbudowana mechanicznie gr. 5cm koloru czerwonego
- przebudowywany chodnik – kostka betonowa, bezfazowa gr. 8cm lub płytki chodnikowe 50/50/7cm
- kostka integracyjna
- krawężnik \*  
odkrycie 2cm na przejściach dla pieszych  
odkrycie 0cm na przejazdach rowerowych
- obrzeże bet. 8/30 wtopione
- 2 rzędy kostki typu Holland koloru czerwonego na połączeniu chodnika ze ścieżką rowerową
- zakres odtworzenia istniejącego chodnika
- sygnalizacja świetlna

**UWAGA:**

Kostkę integracyjną na łukach należy układać w sposób wskazujący kierunek przejścia dla pieszych.  
 W rejonie skrzyżowań kostkę typu Holland rozdzielając ciągi rowerowe od ciągów pieszych należy układać na płask bez różnic wysokościowych przyległych ciągów.  
 \* – na ul. Na Zjeździe kamienny 20/30cm  
 – na ul. Józefińskiej betonowy 20/30cm

		<b>BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH</b> ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków tel./fax +48 12 264 30 63 mail: biuro@bpd-krakow.pl	
INWESTOR	GMINA MIEJSKA KRAKÓW ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW		
NAZWA I ADRES OBIEKTU	<b>UL. NA ZJEŹDZIE, JÓZEFIŃSKA W KRAKOWIE</b>		
NAZWA INWESTYCJI	WYZNACZENIE PRZEJAZDU ROWEROWEGO PRZEZ UL. NA ZJEŹDZIE W PRZEDŁUŻENIU UL. JÓZEFIŃSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ DRÓG DLA ROWERÓW UMOZLIWIĄJĄCYCH DOJAZD DO PRZEJAZDU ROWEROWEGO		
TYTUŁ RYSUNKU	<b>PLAN SYTUACYJNY</b>		
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Prochownik <small>nr upr. MAPI/0032/PWBD/15 w specjalności drogowej</small>		
DATA	FAZA	SKALA	NR. RYS.
02.2016	PB	1:500	<b>1</b>